



# 8hr endurance race

*Racerbaneshoppen.dk*

## Vognreglement GT3 Fri – oXigen

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Skala</b>                  | 1:32  |
| <b>Tilladte biler</b>         | Alle som er på FIAs homologeringsliste for GT3: <a href="#">FIA GT3</a><br>Herudover er NSR Corvette C8.R også tilladt  |
| <b>Karosseri</b>              | Frit valg, inkl. klare ruder. Vinduer skal være originale som leveres med bilen<br>Må slibes minimalt for frigang, ikke lettes. Skrueposter må forstærkes. Bilen skal være malet og med et startnummer på hver side |
| <b>Chassis</b>                | Ikke metal. Chassis skal være det som leveres originalt med bilen og øvrige som leveres fra oprindelig leverandør, hårdhed valgfri. 3D printede og universal chassiser med justerbar akselafstand er ikke tilladt.  |
| <b>Kabine</b>                 | Valgfrit materiale. Synligt malet inkl. fører. Må tilpasses for placering af chip.  |
| <b>Spoiler</b>                | Spoiler skal være monteret ved løbsstart – falder den af skal den genmonteres inden for 5 omgang.<br>Spoilerarme må udskiftes med fleksible   |
| <b>Løsdele</b>                | Spejle og eventuelle fælg indsætser skal være monteret på bilen. Antenner må mangle   |
| <b>Lys</b>                    | Tilladt   |
| <b>Guide</b>                  | Frit  |
| <b>Guide spacers</b>          | Tilladt   |
| <b>Braids</b>                 | Valgfrit materiale. Må ikke være længere end guide bladet.<br>Valgfri montering. (skrue/eyelets/lim/andet)  |
| <b>Power</b>                  | Alle oxigen chip er tilladt. Der køres med jævnstrøm DC – 12V   |
| <b>Motor</b>                  | NSR 3031 King 19,5 K - udleveres – motorfolie må ikke fjernes<br>Motor skal være beskyttet mod kortslutning med skinnerne   |
| <b>Motorholder</b>            | Frit valg   |
| <b>Lejer/bøsninger/Aksler</b> | Frit valg   |
| <b>Gearing</b>                | Frit valg   |
| <b>Affjedring</b>             | Tilladt   |
| <b>4-hjulstræk</b>            | Ikke tilladt  |
| <b>Frihøjde</b>               | Min. 0,6 mm. Begge fordæk skal røre banen – frihøjde måles på standard Policar Skinne P091 og måles under motor   |
| <b>Aksel stoppers/spacers</b> | Tilladt   |



# 8hr endurance race

*Racerbaneshoppen.dk*

## Vognreglement GT3 Fri – oXigen

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Dæk</b>           | 4 stk NSR 5260 eller NSR 5261 røde dæk udleveres ved teknisk kontrol.<br>Der gives 2 omgange på banen for kontrol for korrekt montering af dæk. Fordæk må coates. Dæk må kun renses med det tape, som er til rådighed på banen. |
| <b>Fælge</b>         | Frit valg. Dæk og fælge skal være indenfor øverste skærmkant. Inserts er ikke et must   |
| <b>Magneter</b>      | Ikke tilladt (gælder ikke for affjedring)   |
| <b>Ballast</b>       | Tilladt   |
| <b>Ledninger</b>     | Frit valg   |
| <b>Skruer/skiver</b> | Frit valg   |
| <b>Vægt</b>          | Max 100 gr  |
| <b>Andet</b>         | Alt som ikke står i reglementet er ikke tilladt   |